

# ルクサロン ルーバーシーリング 内外装材

日本ハンターダグラス

シャープなラインにソフトな灯り。パネル上からの間接照明が可能です。



## 特長

間接照明用の店内天井材、ルーバー・シーリング。パネルのタイプは2種類ですが、室内空間に合わせ、シャープなラインやクロス格子など、さまざまな配列のパターンをつくることができます。ルーバー形式により、灯りはパネルによってソフトに拡散され、優美な雰囲気をかもし出します。もちろん、ネジ止め不要で施工も容易です。また、メンテナンスが簡単にできる可動式システムルーバーもご用意しております。

## 標準仕様

製品形状		
	タイプ	V100・V100格子
表面処理	ポリエステル焼付塗装	
材質	アルミニウム合金5050	
使用原板厚(mm)	0.6mm	
長さ	最大6m	

製品形状	並列 (V-100・V-200)				格子 (V-100格子・V-200格子)			可動式 (SV-100)		
タイプ	V-100		V-200		V-100		V-200		SV-100	
品番	L-3	L-4	L-5	M-5	LK-3	LK-5	MK-5	SV-3	SV-4	
間隔	100mm	150mm	200mm	200mm	100mm格子	200mm格子	200mm格子	100mm	150mm	

日本ハンターダグラス

# 内外装材 ルクサロン マルチシーリング

デザイン、施工性に優れ、天井のリズムや変化を大胆に表現します。



## 特長

幅の異なるパネルや色違いのパネルを自由に組み合わせられる、極めてデザイン性の高い、新しいタイプのシステム天井材です。

標準パネルの他、映り込みと輝きが美しいミラーパネル、吸音性に優れたパンチングパネル、外装用ルクサコートパネル、ステンレスパネルなど、多彩なデザインと変化に富んだ演出ができます。

## 標準仕様

製品形状			
タイプ	30B	30DB	80B
表面処理	ポリエステル焼付塗装	ポリエステル焼付塗装	ポリエステル焼付塗装
材質	アルミニウム合金5050	アルミニウム合金5050	アルミニウム合金5050
使用原板厚 (mm)	0.35mm	0.5mm	0.5mm
長さ	最大6m	最大6m	最大6m
製品形状			
タイプ	130B	180B	マルチシーリング用目地
表面処理	ポリエステル焼付塗装	ポリエステル焼付塗装	—
材質	アルミニウム合金5050	アルミニウム合金5050	—
使用原板厚 (mm)	0.5mm	0.6mm	0.21mm
長さ	最大6m	最大6m	4m定尺

マルチシーリング用目地…ブラック・ホワイトの2色  
※パネルに合わせた特注色も可能です。