

センチュリー耐火野地板 野地板

三チ八



鉄骨下地用から住宅用まで幅広いアイテムをラインナップ。



■耐火構造認定番号

[センチュリー耐火野地板、まげのじくん]

屋根30分 耐火構造	国土交通大臣認定
	認定番号: FP030RF-1834(1)
	認定番号: FP030RF-1763~1766
	認定番号: FP030RF-1771~1774

[だんねつくん]

屋根30分 耐火構造	国土交通大臣認定
	認定番号: FP030RF-0099-1(1)・(2)・(3)
	認定番号: FP030RF-1779-1(2)
	認定番号: FP030RF-1751-1(2)

[ふくごうくん]

屋根30分 耐火構造	国土交通大臣認定
	認定番号: FP030RF-1058
	認定番号: FP030RF-1660~1662
	認定番号: FP030RF-1666~1670
	認定番号: FP030RF-1672

屋根材との組み合わせで認定番号が異なります。

耐火野地板 (硬質木片セメント板)

安全で快適な空間づくりに貢献します。



厚み18mm

CPN1800



厚み18mm

受 CPN1842 クリーム



厚み18mm

受 CPN1851 ホワイ

厚み25mm

CPN2500

品番	カラー	寸法	重量	梱包	備考
CPN1800	無塗装品	18×910×1820mm	約37kg/枚	54枚パレット積み	—
CPN2500		25×910×1820mm	約48kg/枚	40枚パレット積み	—
CPN1842	クリーム	18×910×1820mm	約37kg/枚	54枚パレット積み	アクリル塗装 (片面)
CPN1851	ホワイト				

曲面仕様 (まげのじくん) (硬質木片セメント板)

受注生産

多彩な曲面屋根施工を可能にする曲面成型品が、屋根デザインの制限を大幅に少なくしました。




品番	寸法	曲率半径	重量	梱包
CPN1800R3	18×910×1820mm	R=3m	約37kg/枚	36枚パレット積み
CPN1800R5		R=5m		
CPN2500R5	25×910×1820mm	R=10m	約50kg/枚	30枚パレット積み
CPN2500R10				

複合板 (だんねつくん) (高性能フェノールフォーム複合耐火野地板)

受注生産

(一部除く)



硬質木片セメント板
高性能フェノールフォーム板
12mm/25mm

高性能フェノールフォームは経時変化を抑える高ガスバリア性と高い独立気泡率で長期にわたって優れた断熱性能を維持します。

一般タイプ(高性能フェノールフォーム複合耐火野地板)

品番	厚み	寸法	重量	梱包
CPN1800P12	硬質木片セメント板18mm+ 高性能フェノールフォーム12mm	30×910×1820mm	約38kg/枚	20枚 パレット積み
CPN1800J25	硬質木片セメント板18mm+ 高性能フェノールフォーム25mm			
CPN2500P12	硬質木片セメント板25mm+ 高性能フェノールフォーム12mm	37×910×1820mm	約49kg/枚	
CPN2500J25	硬質木片セメント板25mm+ 高性能フェノールフォーム25mm	50×910×1820mm		

不燃タイプ(高性能不燃フェノールフォーム複合耐火野地板)

品番	厚み	寸法	重量	梱包
CPN1800F25	硬質木片セメント板18mm+ 高性能フェノールフォーム不燃タイプ25mm	43×910×1820mm	約38kg/枚	20枚 パレット積み
CPN2500F25	硬質木片セメント板25mm+ 高性能フェノールフォーム不燃タイプ25mm			
		50×910×1820mm	約49kg/枚	

複合板 (ふくごうくん) (ロックウール板張複合耐火野地板)

受注生産



硬質木片セメント板
ロックウール板 12mm/15mm

ロックウール板を接着し、吸音性能・断熱性能をアップしました。

品番	厚み	寸法	重量	梱包
CPN1800K12	硬質木片セメント板18mm+ ロックウール板12mm	30×910×1820mm	約46kg/枚	20枚 パレット積み
CPN1800K15	硬質木片セメント板18mm+ ロックウール板15mm			
		33×910×1820mm	約48kg/枚	